GUÍA DE SELECCIÓN
VÁLVULA MARIPOSA

Nombre del cliente

Nombre del contacto **Puesto**

Nombre del proyecto

Diámetro "

Extremos de conexión

☐ Bridados ANSI B16.1 Clase 125 ☐ Bridados ANSI B16.1 Clase 250 ☐ Tipo oblea (wafer) * Disponible hasta 20"

☐ Para junta mecánica ☐ Otro:

Recubrimiento anticorrosivo interior **Recubrimiento anticorrosivo exterior**

Tipo de actuador

☐ Palanca ☐ Operador de engranes ☐ Eléctrico ☐ Otro:

Instalación

Opciones para operador de engranes

¿Con indicador de posición? * Disponible para instalaciónes no enterradas

☐ Volante * Disponible para instalaciones enterradas ☐ Tuerca 2" x 2" * Recomendado para instalaciones bajo superficie ☐ Manibela * Disponible hastas 6"

Opciones de actuador eléctrico

Voltaje Fases Estación de control

Volante para operación manual por falta de energía Salida análoga de 4 - 20 mA para señalización remota

Indicador mecánico de posición Protocolo de comunicación Modbus

Interruptor límite

Condiciones de operación

Flujo LPS GPM Presión de operación PSI kg/cm²

Revisión 1 - Abril, 2012

Imprimir formulario Enviar por correo electrónico